



קטלוג הסדרה

גלריה

תיאור המוצר

קבלו המלצה על מתקין
מורשה של קליל <<

קליל כאן לכל שאלה

לשיחת ייעוץ או תאום
פגישה באולם התצוגה

שם *

מס' טלפון *

דוא"ל *

סיבת הפניה *

☒ אני מעוניין לקבל באימייל
עדכונים אודות מבצעים, אירועים
וחדשות ברשת

שלח

ריכוז פרופילים

פרטי בניין

מצגת 1600

שרטוטי הרכבה

Revit Families

קליל באוהאוס 1600 - חלון הזזה חדשני במראה סמוי או גלוי



חלון הזזה חדשני בסגנון באוהאוס למפתחים קטנים ובינוניים

תיאור הסדרה:

מאפייני הסדרה:

- כנף סמויה בתוך משקוף
- רוחב משקוף 55 מ"מ, רוחב שולב 18 מ"מ בלבד
- גמישות עיצובית לאדריכל/מתכנן
- נעילת כנף רב נקודתית
- כנפיים חולפות אחת על גבי השנייה, באופן מלא, מאפשר את ניקוי החלון מבלי להוציא את הכנפיים מהמשקוף.
- פתחי ניקוז נסתרים למראה נקי של החזית החיצונית
- שילוב עם רשת ייחודית לסדרה עם פרופילים צרים במיוחד
- מספר אפשרויות התקנה:
- התקנה עם משקוף סמוי באמצעות פרט קיר שיש לתכנן מראש
- התקנת משקוף גלוי ברוחב 55 מ"מ בלבד בתוך הגליף של הקיר ללא הלבשה (חיבור משקוף ב 90°) או עם הלבשה 55 מ"מ (חיבור ב 45°)
- התקנה משקוף במישור הקיר עם הלבשה ברוחב 76 מ"מ.

צבעים:

IRON (גוונים במראה ברזל ומרקם מטרען) | FINE IRON (גוונים במראה ברזל במרקם חלק) | קליל אלגון (אנודיז), קליל מטאל (מראה אלומיניום טבעי) | ומגוון צבעי קליל RAL

יישומים:

- חלון 2 נתיבים, 2 כנפיים עם כנף רשת
- חלון 2 נתיבים 3 כנפיים עם רשת
- חלון 2 נתיבים 3 כנפיים (כנף אמצעית קבועה) עם רשת כנף אחת או 2 כנפיים
- שילוב עם קבוע תחתון
- שילוב עם חציצים אינטגרליים עם הכנף
- שילוב עם חציצים מודבקים

פרזול:

- אביזרים מקוריים לסדרה
- מנגנון נעילה רב נקודתי
- ידית מעוצבת מינימליסטית

מימדים לכנף:

- רוחב מינימלי 305 מ"מ, גובה מינימלי 600 מ"מ
- רוחב מקסימלי 1200 מ"מ, גובה 1400 מ"מ
- רוחב כנף 800 מ"מ כאשר גובה כנף מקסימלי 1800 מ"מ
- משקל מקסימלי 50 ק"ג לכנף.

זיגוג:

6 עד 18 מ"מ זכוכית מונוליטית/רב שכבתית או בידודית

קבלו המלצה על מתקין מורשה של קליל >>

קליל כאן לכל שאלה

לשיחת ייעוץ או תאום פגישה באולם התצוגה

* שם

* מס' טלפון

* דוא"ל

* סיבת הפניה

☒ אני מעוניין לקבל באימייל עדכונים אודות מבצעים, אירועים וחדשות ברשת

שלח



התאמת המוצר למפתחים מרביים מהווה המלצה בלבד. המפתח המקסימלי תלוי בגורמים רבים כגון לחצי רוחות, אזורים גיאוגרפיים, סוג זיגוג ועוד. לחישוב מדויק מומלץ לפנות לקונסטרוקטור.

חשוב לדעת:

- מתוכנן עמידות בדרישות התקן הישראלי לחלונות ת"י 1068.
- מערכת מוגנת בעיצובים רשומים.

תקנים:

אודות כתבות סרטונים דרושים תנאי שימוש הצהרת נגישות

© לקליל תעשיות בע"מ 2015. נבנה ע"י כתום בניית אתרים | שיווק באינטרנט | הצהרת נגישות

קבלו המלצה על מתקין מורשה של קליל <<

קליל כאן לכל שאלה

לשיחת ייעוץ או תאום פגישה באולם התצוגה

* שם

* מס' טלפון

* דוא"ל

* סיבת הפנייה

☒ אני מעוניין לקבל באימייל עדכונים אודות מבצעים, אירועים וחדשות ברשת

שלח